


TIROIR STANDARD A FIXER AU SOL

Implantation au sol sous le rayonnage

Ouverture 100 %



Charge maximale de **400 kg** uniformément répartie sur le plan de stockage.

i Stockage de tous types de palettes.

Les tiroirs sont verrouillés automatiquement en position fermée.

Les tiroirs disposés au sol reposent sur des pontets fixés par des chevilles mécaniques pour charge lourde, non fournies.

Les tiroirs STOCK3P sont compatibles avec un chargement arrière et avant par gerbeur électrique et chariot élévateur.



> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FABRICATION DU TIROIR

Les glissières sont en **acier galvanisé sendzimir** équipées de roulements à billes étanches.

CAPACITÉ DU TIROIR

400 kg uniformément répartis sur la surface de stockage.

DIMENSIONS DU TIROIR

Façade de stockage (F) : 800 mm.
 Façade hors tout : 870 mm.
 Profondeur de stockage (P) : 1200 mm.
 Profondeur hors-tout : 1310 mm.
 Hauteur (H) : 190 mm.
 Extraction (E) : 1210 mm.

CARACTÉRISTIQUES DU RAYONNAGE

Façade du rayonnage : 2700 mm et 3600 mm entre poteaux.
 Profondeur du rayonnage : Extérieur lisse de 1050 mm à 1200 mm.

OPTIONS

Poignée latérale

